

[WWW.HOCHWASSERSCHUTZ.SHOP](http://WWW.HOCHWASSERSCHUTZ.SHOP)



**LOIDHOLD GMBH**

Fohregg 1 | A-3244 Ruprechtshofen  
+43 (0) 2756 / 28 71 71  
info@hochwasserschutz.shop

**WASSERSAUGKISSEN UND  
SCHUTZSPERREN**

# LOIDHOLD HOCHWASSERSCHUTZ

## WASSERSAUGKISSEN UND SCHUTZSPERREN

Wo auch immer Wasser Schaden anrichten kann, können die Wassersaugkissen und Schutzsperrren eingesetzt werden.

Je nach technischer Ausführung können die Kissen zwischen 10 bis 22 Liter Wasser absorbieren und die Sperrren 20 bis 80 Liter. (20° dH - deutsche Härte)

### DIE VORTEILE:

- » leicht und handliche
- » strapazierfähig
- » einfach zu lagern
- » einhändig transportierbar
- » kann im Hausmüll entsorgt werden (kein Gefahrgut)
- » im Originalzustand unschädlich für Menschen, Flora und Fauna

### EINSATZBEREICHE:

- » Feuerwehr, THW, Werksschutz (Löschwasser, Wassereintrich, Wasserschutzvorrichtung)
- » Wasserwerke (Wasserversorgung, Abwasserentsorgung)
- » Wasserein- und ausläufer (Rückhaltebecken)
- » Bilge-Entwässerung in Wasserfahrzeugen
- » Sanitärgerber (Rohrbruch, Schlauchriss)
- » Werkstätten und Zentrallager
- » Gebäudeschutz (Haushalt, Büro, Geschäfte, Einkaufszentren, öffentliche Einrichtungen, Privatbereich)



Vor dem Einsatz darauf achten, dass das Material im inneren des Kissens gleichmäßig verteilt ist!



### DIE KISSEN

- » dienen zur Schadensbegrenzung oder Prävention
- » bei Wasserkontakt saugen und quellen die Kissen sofort auf
- » das ausgetretene Wasser wird absorbiert und die unkontrollierte Ausbreitung verhindert



### SCHUTZKISSEN / SPERRREN

- » dienen zur Abdichtung, Stabilisierung und Barriere
- » im Gegensatz zu dem aufwendigen Befüllen von Sandsäcken brauchen diese nur mit Wasser getränkt zu werden

### SPERRREN-ABMESSUNGEN

ABMESSUNG	SYSTEM	WASSER-AUFNAHME
120x25cm	Einkammer	bis zu 20L
160x25cm	Einkammer	bis zu 25L
120x50cm	Zweikammer	bis zu 40L
160x50	Zweikammer	bis zu 50L
250x50	Einkammer	bis zu 80L
250x50	Zweikammer	bis zu 80L

### KISSEN-ABMESSUNGEN

ABMESSUNG	SYSTEM	WASSER-AUFNAHME
40x50cm	Einkammer	bis zu 10L
60x50cm	Ein- bzw. Zweikammer	bis zu 20L
75x50cm	Dreikammer	bis zu 22L



Die Aufnahmekapazität ist immer abhängig von der Wasserqualität und Verschmutzung. Trocken und UV-geschützt lagern.

